



Sta.Ge HELLAS A.E.B.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ:

Μακρυγιάννη 49, 14343, Ν.Χαλκιδόνα, Αθήνα

Τηλ: 210 2711300 - 210 2779568 Fax: 210 2710497

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:

Μαιάνδρου 60, 14233, Ν.Ιωνία, Αθήνα

www.stage.gr | email: info@stage.gr

Sta.Ge HELLAS S.A

AUTOMATION SYSTEMS FOR LIFTS

HEAD OFFICES:

49, Makrygianni Str., N. Chalkidona 14343, Athens, Greece

Tel: (+30) 210 2711300 (+30) 210 2779568 Fax: (+30) 210 2710497

BRANCH OFFICE:

60, Meandrou str, N. Ionia 14233, Athens, Greece

www.stage.gr | email: info@stage.gr



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σειριακή Συσκευή Υψηλής Τεχνολογίας
- Επικοινωνία του πίνακα με τις κομβιοδόχους του φρεατίου και του θαλάμου μόνο με τρία καλώδια
- Με τα τρία καλώδια : Λειτουργία Ενδεικτικών / Αυτόματες Πόρτες / Φωτοκύτταρο / Μπουτόν ανοίγματος/ κλεισίματος πόρτας / Λειτουργία απλής/ αυτόματης επιλογής κλήσεων
- Ενδείξεις display πολύ φωτεινές
- Ηχητικό σήμα (μπιπ) κατά το πάτημα της κλήσης (επιλογή από τον programmer)
- Ηχητικό σήμα (μπιπ) κατά τη στάση : Άνοδος 1 Μπιπ / Κάθοδος 2 Μπιπ (επιλογή από τον programmer)
- Ηχητικό σήμα (μπιπ) κατά την αλλαγή του ορόφου (επιλογή από τον programmer)
- Ενσωματωμένο σύστημα μουσικής MP3 • Αναγγελίας μηνυμάτων • Ραδιοφώνου
- Δυνατότητα σύνδεσης του programmer του πίνακα EL.CO Smart με την πλακέτα του SG BUS στο θάλαμο, για αλλαγή παραμέτρων του ραδιοφώνου, των μηνυμάτων, της μουσικής Mp3
- Δυνατότητα μνημόνευσης ραδιοφωνικών σταθμών στον programmer
- Δυνατότητα ένδειξης "Π" (ΠΑΡΟΝ) στον όροφο που βρίσκεται
- Ένδειξη στο display κατάσταση του Ανελ/ρα (Λειτουργία / Συντήρηση / Εγκατάσταση)
- Ένδειξη στο display για βλάβη του Ανελ/ρα (κωδικός βλάβης)
- Ελαχιστοποίηση βλαβών από συνδέσεις (η σύνδεση των κομβιοδόχων γίνεται με φίσα)
- Απόλυτα προστατευμένο σύστημα από Βραχυκυκλώματα
- Διατίθεται σε τρεις χρωματισμούς : κόκκινο / μπλε / λευκό
- Συνεργάζεται με όλες τις κομβιοδόχους θαλάμου όλων των κατασκευαστών
- Αναβαθμίζει την εγκατάσταση του ανελκυστήρα
- Απόλυτα προστατευμένο σύστημα από Βραχυκυκλώματα
- Συνοδεύεται από Βιβλίο Σύνδεσης

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Hi-tech serial bus device
- Communication between control panel and pushbuttons of external and car using only three cables
- Very bright display
- Sound signal on every call (option through programmer)
- Different sound signal during stop: 1 beep for upper movement, 2 beeps for down movement
- Sound signal during each floor change (optional through programmer)
- Included system of mp3 player, radio receiver and sound notifications
- Using only three cables can control indicators, automatic doors, photocell, button of opening/closing the door and the operation of simple/automatic choice of calls.
- Ability ,for the programmer of EL.CO Smart, to be connected with the SG BUS pcb in order to adjust the parameters of radio, sound notifications and mp3 player.
- Ability ,for the programmer, to store radio station frequencies
- Ability to show "P"(PRESENT) indication in each floor that elevator stops
- There is condition indication in the display (operation • Service • installation)
- Indication in the display if there is failure (error code is indicated)
- Fully compatible with every (pushbuttons) of any manufacturer
- Display available in three colors (red / blue / white)
- Decrease in connection failures. The hookup with the (pushbuttons) is established through a connector plug

