



- ✓ Sta.Ge HELLAS Design
- ✓ CE Certification
- ✓ 2 years Warranty

Sta.Ge HELLAS A.E.B.E.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ:
Μακρυγιάννη 49, Ν. Χαλκιδώνα 14343, Αθήνα

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
Μαιάνδρου 60, Ν. Ιωνία 14233, Αθήνα

Τηλ.: 210 2711300, 210 2779568 | Fax: 210 2710497

www.stage.gr | [email:info@stage.gr](mailto:info@stage.gr)


Sta.Ge HELLAS S.A.
CONTROL SYSTEMS FOR LIFTS

HEAD OFFICES:
49, Makrigianni Str., N. Chalkidona 14343, Athens, Greece

BRANCH OFFICE:
60, Meandrou Str., N. Ionia 14233, Athens, Greece

Tel.: (+30) 210 2711300, (+30) 210 2779568 | Fax: (+30) 210 2710497

www.stage.gr | [email:info@stage.gr](mailto:info@stage.gr)



▶ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο πίνακας ανελκυστήρων EL.CO 2 για υδραυλικούς ανελκυστήρες παρουσιάστηκε στην ελληνική αγορά το 1996. Με πρωτοποριακά για την εποχή του χαρακτηριστικά, κατάφερε να ενταχθεί δυναμικά στον τομέα των αυτοματισμών των ανελκυστήρων και να αποκτήσει διαχρονικούς υποστηρικτές. Δεκατρία χρόνια μετά η αναβαθμισμένη έκδοσή του, συνεχίζει να κυκλοφορεί με επιτυχία και να αποτελεί ένα από τα προϊόντα σταθμούς για την εξέλιξη της Sta.Ge HELLAS.

▶ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Μέχρι 8 στάσεις αυτόματο με ένα κουμπί
- ▶ Μέχρι 8 στάσεις αυτόματο με ένα Siblex (EL.CO 1)
- ▶ Μέχρι 16 στάσεις αυτόματο με ένα κουμπί (EL.CO 1)
- ▶ Με απλές η αυτόματες πόρτες όλων των τύπων
- ▶ Υδραυλικό τρίγωνο ή αστέρα τρίγωνο (όλων των τύπων)
- ▶ Ένδειξη βλαβών στο display
- ▶ Επιλογή parking σε όροφο που θέλουμε
- ▶ Επιλογή να σβήνει ή όχι τις κλήσεις με το stop
- ▶ Ειδική κάθοδος για εσωτερικά πορτάκια
- ▶ Διόρθωση πάνω-κάτω (LS-LD)
- ▶ Ειδικό σύστημα διόρθωσης ασφαλείας με ανοιχτή πόρτα
- ▶ Χρονικό διόρθωσης
- ▶ Χρονικό προστασίας μαγνήτη
- ▶ Χρονικό εκκίνησης (Μετά που θα κλείσει η πόρτα έχει χρονικό για να τραβήξει ο μαγνήτης)
- ▶ Χρονικό φωτισμού
- ▶ Έξοδος για μελιδικό κουδούνι στάσεως (γκλιν-γκλιν)
- ▶ Σύστημα υπερφόρτωσης
- ▶ Έλεγχος θερμοκρασίας κινητήρα (θερμίστορ) από τον microcontroller
- ▶ Τα εκλήθη ανάβουν με γέφυρα (καλώδιο) από την επιστροφή κλήσεως κάθε ορόφου
- ▶ Εύκολη αντικατάσταση πηλακίας (αν χρειαστεί)
- ▶ Λειτουργία αυτόματου απεγκλωβισμού
- ▶ Κάθε είσοδος και έξοδος έχει LED για καλύτερο έλεγχο λειτουργίας του microcontroller
- ▶ Κατασκευάζεται με αναγνωρισμένες και πιστοποιημένες πρώτες ύλες

▶ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ▶ Κατασκευάζεται με αναγνωρισμένες και πιστοποιημένες πρώτες ύλες
- ▶ Διαθέτει CE και πιστοποιητικά δοκιμών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC Tests)
- ▶ Συμμορφώνεται με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους ανελκυστήρες (EN 81-1/2 και 95/16) και την τροπολογία A3
- ▶ Συνοδεύεται από αναλυτικό βιβλίο εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθμισης του πίνακα
- ▶ Δύο (2) χρόνια εγγύηση

▶ DESCRIPTION

EL.CO 2B was presented in the Greek market in 1996. With pioneering features, managed to join actively in the automation of elevators and gain enduring supporters. Fourteen years later, the upgraded version continues to operate successfully and is one of the milestone products for the development of Sta.Ge HELLAS.

▶ TECHNICAL FEATURES

- ▶ Up to 8 stops for automatic operation with one button
- ▶ Up to 8 stops for SIMPLEX operation (EL.CO 1)
- ▶ Up to 16 stops for automatic operations with one button
- ▶ Manual and automatic doors (all types)
- ▶ Mechanical one or two speed
- ▶ Hydraulic Y and YΔ (all types)
- ▶ Indications of failures by display
- ▶ Switch selection of parking floor
- ▶ Switch selection for "strike off" calls or not by stop
- ▶ Special input for internal doors
- ▶ Releveling up and down (LS-LD)
- ▶ Safety system for releveling with open door
- ▶ Timer releveling
- ▶ Timer for protection of magnetic electrocam
- ▶ Start Timer
- ▶ Cabin Light Timer
- ▶ Output for Gong
- ▶ Overload control system
- ▶ Output for overload indication
- ▶ Motor temperature control
- ▶ Automatic rescue operation
- ▶ Easy Service

▶ EUROPEAN STANDARDS

- ▶ Manufactured with branded and certified raw materials
- ▶ EMC tested and verified
- ▶ Compatible with European Standards for Lifts EN 81-1/2, EC 95/16, EN 81/70, EN 81/28, EN 81/72, EN 12015, EN 12016, EN 50178, PUBEL
- ▶ Certified with CE
- ▶ User friendly manual for installation, wiring and tuning
- ▶ 2 years warranty